

試験品番		R-3	
試験項目	規格	試験図	測定値
JIS Z0602 曲げ強度試験	<p>条件 荷重：1.25t ※積載荷重の1.25倍 温度：23±2℃</p> <p><b>JIS 規格値</b> ※たわみ量/L A種：1.5%以下 B種：5.0%以下</p>		<p><b>1.56%</b> (14.0mm)</p>
JIS Z0602 脚部圧縮試験	<p>条件 荷重：1.1t ※積載荷重の1.1倍 温度：23±2℃</p> <p><b>JIS 規格値</b> 変形量4mm以下</p>		<p><b>1.31mm</b> ※形状変化なし</p>
JIS Z0602 下面 デッキボード 試験	<p>条件 荷重：1.15t ※積載荷重の1.15倍 温度：23±2℃</p> <p><b>JIS 規格値</b> ※たわみ量/L A種：2.5%以下 B種：8.0%以下</p>		<p><b>2.69%</b> (7.0mm)</p>
JIS Z0602 落下衝撃試験	<p>条件 B部：3回落下 落下高さ：1.0m 温度：23±2℃</p> <p><b>JIS 規格値</b> 対角線の長さの寸法 変化率：1.0%以下</p>		<p><b>0.0%</b> ※形状変化無し</p>
JIS Z0606 外寸	<p><b>JIS 規格値</b> A種：±3mm B種：±0.7%</p>		<p><b>1100.9mm</b> ※異常無し</p>
JIS Z0606 爪差し口高さ	<p><b>JIS 規格値</b> ※ハンドリフト対応 89mm以上 156mm以下</p>	<p>※ハンドリフト対応</p>	<p><b>89.0mm</b> ※異常無し</p>